



DX55 | DX77 | DX90 SECADORA



SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SAFETECH
Máxima seguridad en tus operaciones



TECNOLOGÍA SENSODRY+
Reducción de los costes energéticos y operativos y de sustitución de ropa



PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE
Para supervisar fácilmente la colada en cualquier momento y lugar



APERTURA DE PUERTA MUY AMPLIA
Carga y descarga sencillas



DURABILIDAD MEJORADA
Sin preocupaciones: tres años de garantía

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Características

- Tambor galvanizado estándar
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga
- Pantalla de pelusa con sistema de autolimpieza
- Sistema único de soporte del tambor
- Accionamiento del inversor de frecuencia estándar
 - - Arranque y parada suaves
 - - Menor ruido operativo
 - - Mayor vida útil de la unidad
- Fácil acceso a todas las piezas montadas en la parte trasera
- Fácil mantenimiento y diagnóstico
- Calentamiento de alto rendimiento
- Modo reversible: evita que los tejidos se enreden

Opciones

- Tambor de acero inoxidable
- Frontal de acero inoxidable

Control

- Microprocesador sencillo de utilizar - Control digital doble u OPL Micro

ESPECIFICACIONES

TIPO		DX55	DX77	DX90
CAPACIDAD				
Capacidad 1:18	kg (lb)	57(126)	79(172)	93(203)
Capacidad 1:22	kg (lb)	47(102)	65(141)	76(166)
Volumen del tambor	l	1020	1410	1660
Diámetro del tambor	mm	ø 1120	ø 1290	ø 1290
FLUJO DE AIRE	l/seg	600	1010	1010
MOTORES				
Ventilador	kW	1,1	1,1	1,1
Transmisión	kW	1,1	1,1	1,1
NIVEL SONORO	dBA	60	69	69
CALENTAMIENTO A GAS				
Toma de gas	NPT		200-240V/50-60Hz/3Ph 380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V-50-60Hz *	
Conexión eléctrica			200-240V/50-60Hz/3Ph 380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V-50-60Hz	
Energía	kW	79,3	116,4	125,4
	kBTU/h	270	395	425
CALENTAMIENTO A VAPOR				
Conexión de vapor	NPT	3/4"	3/4" (salida de 1")	3/4" (salida de 1")
Conexión eléctrica			200-240V/50-60Hz/3Ph 380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V-50-60Hz	
Presión de vapor	bar	5,3-6,9	5,3-6,9	5,3-6,9
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO				
Conexión eléctrica				
Energía	kW	60	-	-
ESCAPE	mm	254	305	305
DIMENSIONES				
A×A×P	mm	2175×1180×1725	2390×1350×1775	2390×1350×1900
Peso neto	kg	555-605	635-705	705-770
DATOS DE TRANSPORTE				
Embalado A×A×P	mm	2290×1220×1820	2510×1320×1870	2510×1320×2070
Peso bruto	kg	585-635	670-740	740-805

DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I*	J*	K*	Y	Z
DX55	800	825	1180	1270	1725	1180	2175	1785	730	770	1475	195	195
DX77	860	825	1125	1315	1775	1350	2390	1905	835	875	1545	225	280
DX90	860	825	1420	1505	1900	1350	2390	1905	835	875	1545	225	280

profundidad anchura altura

*Sistema opcional de extinción de incendios; es posible que la máquina no lo incluya.

